

## Raccourcis Clavier

Raccourci	Action
Ctrl+J / Cmd+J	Ouvrir Claude Code
Shift+Tab	Basculer mode auto-accept
Shift+Enter	Nouvelle ligne (multiline)
Ctrl+C	Interrompre la génération
Ctrl+R	Rechercher historique commandes
Ctrl+B	Background tasks
Alt+T	Toggle thinking
Esc	Annuler l'action en cours
Esc x 2	Rewind (annuler dernier changement)
↑ / ↓	Historique des messages
Tab	Complétion de chemin

## Commandes Slash Core

```

/help           Aide et commandes disponibles
/powerup       Leçons interactives animées
                (fonctionnalités CC)
/clear         Vider le contexte (reset)
/compact      Compresser l'historique
/model        Changer de modèle
/status        Statut du contexte + coûts de
                session
/plan         Entrer en Plan Mode (aucune
                modification)
/effort       Niveau d'effort (low / medium /
                high)
/branch       Créer une timeline parallèle
                (v2.1.77)
/rename [nom] Nommer la session courante
/loop [int] [prompt] Scheduler récurrent (ex: /
                loop 5m check deploy)
/voice        Activer saisie vocale
/fast         Toggle Fast Mode (2.5x vitesse,
                6x coût)

```

## Modes de Permission

```

claude          Mode interactif
(défaut)
claude --dangerously-skip-permissions
                Bypass total (CI/CD)
claude --allowedTools "Edit,Read,Bash"
                Whitelist d'outils

```

## Démarrage Rapide

```

# Lancer Claude Code
claude

# Avec fichier de contexte
claude --context CLAUDE.md

# Mode non-interactif (scripts)
claude -p "Analyse ce fichier" < input.txt

# Continuer la dernière session
claude --continue

```

## Commandes de Session

```

/new           Nouvelle session
/resume       Reprendre session précédente
/sessions     Lister les sessions

```

## Navigation Contexte

Commande	Effet
/compact	Résume et libère de l'espace
/clear	Réinitialise complètement
#fichier	Ajouter fichier au contexte

## Slash Commands Personnalisées

```

# Invoquer une commande personnalisée
/nom-commande [args]

# Définies dans :
.claude/commands/nom-commande.md

```

## Tips Essentiels

**Contrôle de verbosité** — Utiliser `--no-stream` pour voir la réponse complète d'un coup.

**Multiline** — `Shift+Enter` dans le terminal pour sauter une ligne sans valider.

**Vim mode** — Ajouter `{"vim": true}` dans `~/claude/settings.json` pour les raccourcis Vim.