

Reprendre une session là où on l'a laissée

Reprendre une Session

```
# Continuer la session la plus récente
claude --continue      # ou : claude -c

# Choisir une session spécifique (sélecteur interactif)
claude --resume        # ou : claude -r

# Reprendre par ID
claude --resume abc123def

# Reprendre depuis un PR GitHub (v2.1.49+)
claude --from-pr 123
```

Les sessions sont stockées dans

`~/.claude/projects/<chemin-encodé>/` sous forme de fichiers JSONL.

Recherche dans les Sessions

Le script `session-search.sh` (fourni dans `examples/scripts/`) est la méthode la plus rapide : zéro dépendance, 15ms pour lister, 400ms pour chercher.

```
cs          # 10 sessions récentes
cs "authentication" # Recherche full-text
cs "Prisma migration" # AND multi-mots
cs --since 7d      # 7 derniers jours
cs -p mon-projet "auth" # Filtrer par projet
```

Chaque résultat affiche la commande `claude --resume <id>` prête à copier-coller.

Limitation Critique : Scope Répertoire

Claude Code stocke les sessions en encodant le **chemin**

absolu du projet. Une session dans `/home/user/myapp` ne sera pas trouvée si vous déplacez le projet vers

`/home/user/projects/myapp`.

Solution si vous déplacez un projet :

```
cd ~/.claude/projects/
mv -- -old-location-myapp- -new-location-myapp-
```

La migration manuelle du dossier de session suffit dans la grande majorité des cas.

Ce que la Reprise NE Fait PAS

Reprendre une session ne restaure pas : - Les décisions implicites prises en cours de session - Le contexte des fichiers qui ont changé entre-temps - Les variables d'environnement ou configs modifiées

Pour les décisions importantes (choix d'architecture, conventions), les noter explicitement dans `CLAUDE.md` plutôt que de compter sur la mémoire de la session. C'est plus fiable et ça bénéficie aux sessions futures.

Sessions et Sous-Agents

Les sessions de sous-agents (tâches déléguées) sont stockées dans un sous-dossier `subagents/`. Elles ne remontent pas dans la liste normale de `--resume`. Si vous migrez des sessions manuellement, copier aussi ce sous-dossier.

Outils Complémentaires

Outil	Usage	Install
<code>session-search.sh</code>	Recherche rapide bash	Copier depuis <code>examples/scripts/</code>
<code>cc-sessions.py</code>	Index incrémental, filtres avancés	Python, même dossier
<code>claude-code-viewer</code>	Navigateur web read-only	<code>npx @kimuson/claude-code-viewer</code>

Pattern Recommandé

Ne pas compter sur `--resume` comme mécanisme de continuité principal sur des projets longs. Préférer un `CLAUDE.md` bien tenu avec les décisions clés, des commits réguliers, et des sessions courtes et ciblées. La reprise de session est un filet de sécurité, pas un workflow de substitution.