

Raccourcis Clavier

Raccourci	Action
Cmd+Esc / Ctrl+Esc	Lancer Claude Code depuis le terminal intégré (VS Code, Cursor)
Shift+Tab	Basculer mode auto-accept
Shift+Enter	Nouvelle ligne (multiline)
Ctrl+C	Interrompre la génération
Ctrl+R	Rechercher historique commandes
Ctrl+B	Background tasks
Alt+T	Toggle thinking
Esc	Annuler l'action en cours
Esc × 2	Rewind (annuler dernier changement)
↑ / ↓	Historique des messages
Tab	Complétion de chemin

Commandes Slash Core

/help	Aide et commandes disponibles
/powerup	Leçons interactives animées (fonctionnalités CC)
/clear	Vider le contexte (reset)
/compact	Compresser l'historique
/model	Changer de modèle
/status	Statut du contexte + coûts de session
/usage	Consommation tokens par modèle (v2.1.118)
/cost	alias de /usage (v2.1.118)
/plan	Entrer en Plan Mode (aucune modification)
/effort low/medium/high/xhigh/max	Niveau de réflexion (xhigh depuis v2.1.114)
/recap	Résumé de session (v2.1.108)
/undo	Alias de /rewind : revenir à un checkpoint (v2.1.108)
/ultrareview	Revue de code multi-agent (v2.1.114)
/branch	Créer une timeline parallèle (v2.1.77)
/rename [nom]	Nommer la session courante
/loop [int] [prompt]	Scheduler récurrent (ex: /loop 5m check deploy)
/voice	Activer saisie vocale
/fast	Toggle Fast Mode (2.5× vitesse, 2× coût)

Modes de Permission

claude	Mode interactif (défaut)	claude --dangerously-skip-permissions
	Bypass total (CI/CD)	claude --allowedTools "Edit,Read,Bash"
	Whitelist d'outils	

Démarrage Rapide

# Lancer Claude Code	claude
# CLAUDE.md est chargé automatiquement au démarrage	
# Pour ajouter un fichier en cours de session :	@src/auth.ts

Regarde cette fonction	# Mode non-interactif (scripts)	claude	-p
"Analyse ce fichier"	<	input.txt	# Continuer la dernière session
claude	--continue		

Commandes de Session

/new	Nouvelle session (alias de /clear)
/resume	Reprendre une session (ouvre le sélecteur)
/branch	Bifurquer la conversation ici (v2.1.77)

Navigation Contexte

Commande	Effet
/compact	Résume et libère de l'espace
/clear	Réinitialise complètement
@fichier	Référencer un fichier dans le prompt

Slash Commands Personnalisées

# Invoquer une commande personnalisée	/nom-commande [args]
# Définies dans :	.claude/skills/nom-commande/SKILL.md

Tips Essentiels

Contrôle de verbosité : utiliser `--verbose` au lancement, ou `Ctrl+O` en session, pour voir le transcript détaillé tour par tour.

Multiline : `Shift+Enter` dans le terminal pour sauter une ligne sans valider.

Vim mode : `/config` → Editor mode, ou `{"editorMode": "vim"}` dans `~/claude/settings.json`. La commande `/vim` a été supprimée en v2.1.92.