

### Raccourcis Clavier

| Raccourci      | Action                    |
|----------------|---------------------------|
| Ctrl+J / Cmd+J | Ouvrir Claude Code        |
| Shift+Tab      | Basculer mode auto-accept |
| Ctrl+C         | Interrompre la génération |
| Esc            | Annuler l'action en cours |
| ↑ / ↓          | Historique des messages   |
| Tab            | Complétion de chemin      |

### Commandes Slash Core

```
/help      Aide et commandes disponibles
/clear     Vider le contexte (reset)
/compact   Compresser l'historique
/model     Changer de modèle
/cost      Voir les coûts de session
/status    Statut du contexte
```

### Modes de Permission

```
claude      Mode interactif
(défaut)
claude --dangerously-skip-permissions
            Bypass total (CI/CD)
claude --allowedTools "Edit,Read,Bash"
            Whitelist d'outils
```

### Démarrage Rapide

```
# Lancer Claude Code
claude

# Avec fichier de contexte
claude --context CLAUDE.md

# Mode non-interactif (scripts)
claude -p "Analyse ce fichier" < input.txt

# Continuer la dernière session
claude --continue
```

### Commandes de Session

```
/new      Nouvelle session
/resume   Reprendre session précédente
/sessions Lister les sessions
```

### Navigation Contexte

| Commande | Effet                        |
|----------|------------------------------|
| /compact | Résume et libère de l'espace |
| /clear   | Réinitialise complètement    |
| #fichier | Ajouter fichier au contexte  |

### Slash Commands Personnalisées

```
# Invoquer une commande personnalisée
/nom-commande [args]

# Définies dans :
.claude/commands/nom-commande.md
```

### Tips Essentiels

**Contrôle de verbosité** — Utiliser `--no-stream` pour voir la réponse complète d'un coup.

**Multiline** — `Shift+Enter` dans le terminal pour sauter une ligne sans valider.

**Vim mode** — Ajouter `{"vim": true}` dans `~/.claude/settings.json` pour les raccourcis Vim.